

## SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN DES TRIOTRAC M

### SCHAUEN SIE SICH AUCH GERNE DAS VIDEO AN:

„WIE KANN ICH MEINEN FUTTERMISCHWAGEN  
OPTIMIEREN“ AUF [TRIOLIET.DE](http://TRIOLIET.DE)



Long Life Schnecke | 22/25 mm

Gut zugänglicher Dieselmotor



Schneid-Ladesystem | Entnahmehöhe von  
4,5 Metern und Entnahmebreite von 1,85 Metern

Erhalt der Futterstruktur | Schneidsystem  
für den Erhalt der Futterstruktur und dichter  
Anschnittfläche

Ladeschieber | Großer, verschließbarer  
Ladeschieber

Komfortable Kabine | Geräumige,  
höhenverstellbare Kabine für optimale  
Sicht und niedrige Durchfahrtshöhe

Ladeplatte | für sauberes Laden ohne Verluste

Große Räder | 22,5"

Ausdosiervorrichtungen |  
Verschiedene Ausdosiervarianten möglich

Breiter Dosierschieber | für ein schnelles  
und gleichmäßiges Ausdosieren

Lenkung | Vierradlenkung (Option)  
mit Wendekreis bereits ab 10,5 m

Hydraulisch gefedert | Standardmäßig hydraulisch gefedert

Laderotor | Wartungsfreundlicher Rotor,  
einschließlich Wiegesystem

