

- Neue Trioform Schneidmesser für optimale Schneidwirkung
- Einfache wartungsarme Selbstladetechnik
- Perfekte Mischung durch optimale ovale Form der Ladeklappe
- Schnelle Verarbeitung von Rund- oder Quaderballen
- Schnelle und gleichmäßige Verteilung

Vertifeed



Einfaches und ausgeklügeltes Ladesystem.

Die Vertifeed Futtermischwagen von Trioliet haben an der Rückseite eine hydraulische Ladeklappe, die vom Schleppersitz aus bedient werden kann. Beim Rückwärtsfahren wird die verschleißfeste, solide Ladeklappe unter den Siloblock, den Rundballen oder das lose Futtermaterial geschoben.

Die speziellen Laufräder unter der Ladeklappe vereinfachen die Aufnahme des Silofutters. Die Ladeklappe besitzt einen breiten Verschleißstreifen, während die hohen Seitenwände und Rundungen in den Ecken den Block bei der Aufnahme zentrieren. Zwei Zylinder bewegen die Ladeklappe nach oben, und das Rohfutter wird oben in die Mischkammer gekippt.

Ein Sichtfenster an der Vorderseite und die niedrige Einkipphöhe ermöglichen eine optimale Sicht beim Laden.

Selbstladender, wartungsarmer Mischwagen.

Eine Person kann die Futterarbeiten mit einer Maschine mit normalem Schlepper selbständig durchführen. Das Silofutter kann auf Vorrat geschnitten werden und zwar dann, wenn es der Benutzer für erforderlich hält.

Viele Landwirte besitzen bereits einen Siloblockschneider. Für sie ist der Vertifeed die beste und preiswerteste Weise des gemischten Fütterns.



Vertifeed



Loses Material, große Siloblöcke und Rundballen können ohne Verlust aufgeladen werden. Das Sichtfenster an der Vorderseite und die niedrige Einkipphöhe ermöglichen eine optimale Sicht beim Laden.

Perfekte Mischung, Futterstruktur bleibt optimal.

Die Maschine ist für alle möglichen Futterarten geeignet, auch schwierigste Grassilage in (runden oder großen viereckigen) Ballen kann verarbeitet werden. Die vertikale Mischschnecke mit Trioform Schneidmessern versorgt eine nur wenig Kraft erfordernde und perfekte Mischung.

Ein verstellbares Kontramesser kann die Schnittwirkung optimieren.

Zuverlässiges Planetengetriebe.

Die vertikale Mischschnecke mit Schneidmesser wird von einem robusten Planetengetriebe angetrieben.

Die Mischschnecke ruht auf einer soliden Stütze, während der Antrieb an der Oberseite der Mischschnecke erfolgt.

Durch diese Spezialkonstruktion sind Planetengetriebe und Mischkammerboden vor hoher seitlicher Belastung geschützt. Die hochstehende, breite Verschleißrand unten in der Mischkammer gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Große Dosieröffnung und breites Querförderband...

Weil sich die Entladeklappe an der Vorderseite des Mischwagens befindet, konnte die Dosieröffnung breit und hoch dimensioniert werden. Dies ermöglicht eine gute Sicht und eine problemlose Verteilung mit Hilfe des breiten Querförderbandes.

Trioform Schneidmesser.

Besondere Merkmale/Vorteile:

- ⚡ Zwei Kontaktflächen mit der Mischschnecke: Keine Spannung bei der Montage und weniger Bruch.
- ⚡ In horizontaler Position an der Mischschnecke befestigt: Vorteile sind eine bessere Schneidwirkung, kein Strukturverlust des Futters, geringer Kraftbedarf und ein besserer Abwärtsfluss in vertikaler Richtung.
- ⚡ Selbstschärfend durch Anchrägung der Messerunterseite: Vorteil ist eine längere Lebensdauer.



Die durch ein Planetengetriebe angetriebene Vertikalschnecke mit Messern gewährleistet eine lockere und wenig Leistungsaufwand erfordernde Mischung.



Große und breite Räder unter dem Vertifeed, verleihen der Maschine Stabilität.



Das breite Querförderband sorgt für eine schnelle Verteilung ohne Verlust durch Herunterfallen.

Trioliet. Entwickelt für Sie.

Technische Daten

Typ	1000	1200
Inhalt m ³	10	12
Länge m	5.30	5.30
Breite m	2.47	2.47
Höhe m	2.62	2.94
Breite Außenseite Räder m	1.92	1.92
Dosierhöhe m	0.52	0.52
Eigengewicht kg	4.450	4.750
Fassungsvermögen max. kg	4.000	4.500
Zahl der Schneidmesser	6	7
Schlepperleistung kW/PS	55/70	60/82
Breite Ladeklappe m	2.20	2.20
Bereifung	305/70 R 19.5	
Dosierhöhe mit Bandverlängerung m	0.74	
Breite Querförderband m	0.75	
Erforderliche Hydraulikleistung	25 l/Min., 170 bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1 x E.W. Ventil mit freiem Rücklauf	

Zusatzausrüstung...

Elektronische Wiegeeinrichtung, Hydraulischer Stützfuß, Hydraulisches Kontramesser, Elektrische Fernbedienung, Schaltbares Reduziergetriebe, Beleuchtung, Geschwindigkeitsregulierung des Querförderbandes, Abdichtbürste für Ladeklappe, Verstellbare Querförderbandverlängerung, Langes Schneckenmesser und Druckluftbremsanlage.



Spezielle Laufräder unter der Ladeklappe vereinfachen die Aufnahme des Silofutters.

Serienmäßige Ausrüstung...

Futtermischwagen mit Ladeklappe Typ Vertifeed sind serienmäßig ausgerüstet mit einer planetair angetriebenen Vertikalmischschnecke mit Trioform Schneidmessern, Ein Kontramesser, Verschleißrand, Weitwinkelgelenkwelle, verstellbarer Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, Querförderband an der Vorderseite, hydraulischer Bremsanlage mit Feststellbremse, Zwei Einzelräder, hydraulischer Ladeklappe und mechanischer Fernbedienung über Bowdenzüge.



Der Vertifeed ist auch mit einer elektronischen Wiegeeinrichtung erhältlich.



Solide konstruierte Ladeklappe mit breitem Verschleißstreifen und hohen Seitenwänden. Die Rundungen in den Ecken zentrieren den Block bei der Aufnahme.



Schnelle und gleichmäßige Verteilung.

Maße und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich.

TRIO LIET
FUTTERTECHNIK

TRIO LIET MULLOS B.V.

Hinmanweg 19
NL-7575 BE Oldenzaal
Holland

Tel. 0031 541 57 21 21

Fax 0031 541 57 21 25

E-mail info@triolet.com

www.triolet.de



Eine elektrische Fernbedienung ist auf Wunsch lieferbar.



Trioliet. Entwickelt für Sie.