TRIOLIET
FEEDING TECHNOLOGY



TRIOTRAC L
FARMER EDITION

Selbstfahrender Futtermischwagen

Trioliet. Entwickelt für Sie.

TRIOLIET
FEEDING TECHNOLOGY

Der selbstfahrende Futtermischwagen Triotrac L ist für sein Schneid-Ladesystem bekannt. Das bewährte Schneidsystem hat sich über die Jahre als robust und äußerst energieeffizient erwiesen und bereits hunderten Landwirten geholfen, Futterverluste im Fahrsilo auf ein Minimum zu reduzieren.
Nach diesem Grundprinzip wurde der Triotrac L Farmer Edition entwickelt. Viele Landwirte benötigen weder einen besonders hohen Ladearm noch einen Sechszylindermotor, wünschen sich aber einen schnellen und effizienten Selbstfahrer.

ZWEI TRIOTRAC L FARMER MODELLE ERHÄLTLICH

Die Triotrac L Farmer Edition ist mit einem Fassungsvermögen von 17 m^3 und 20 m^3 erhältlich und besitzt folgende Serienausstattung:

- Schneidsystem mit Schneidkurvekorrektur und einer Entnahmehöhe von bis zu 4,5 m.
- Ein Zwei-Schnecken-Mischbehälter mit Dual-Flow-Futterführung für perfekt homogen gemischte Rationen
- FPT-Vierzylindermotor mit einer Leistung von 147 kW / 200 PS
- Frontantrieb mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h
- 4-Radlenkung



TECHNISCHE DATEN

Typ	1700	2000
Fassungsvermögen m^3	17	20
Länge m	9,70	10,20
Breite m	2,44	2,44
Höhe m	2,95	2,95
Maximale Entnahmehöhe m	4,50	4,50
Entnahmebreite m	1,85	1,85
Entnahmetiefe m	0,40	0,40
Höchstgeschwindigkeit km/h	25	25
Reifengröße	435/50R 22,5	435/50R 22,5

SERIENMÄSSIGE AUSRÜSTUNG

Einem Mischbehälter mit zwei hydrostatisch angetriebenen, vertikalen Misch- und Dosierschnecken mit stufenloser Drehzahlregulierung in LongLife Ausführung (22 / 25 mm), einem U-förmigem Schneidschild, Teleskopischer Ladearm mit Schneidkurvenkorrektur, einem 1,85 Meter breiten Schrägförderband mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung, hydrostatischer Fahrantrieb bis 25km/h, gefederte Vorderachse und Hinterachse, Vorderradantrieb und Allradlenkung mit Selbstsperrdifferential in der Vorderachse, FPT 4-Zylinder 147kW Common-rail Dieselmotor Abgasstufe V mit SCR (Ad-Blue), einem Querförderband mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung, einer programmierbarer Wiegeindikator, einer hydraulisch höhenverstellbaren Kabine, Multifunktions-Joystick, Rimote Fernüberwachung per WLAN, LED Arbeitsbeleuchtung, Rückfahr-Sicherheitskamera im Monitor integriert und Tempomat.

TRIOLIET.DE

TRIOLIET
T: +31 541 57 21 21
E-mail: sales@trioliet.com